



Diagrama de cargas

Monofásica						
Mod./Radio	11,5	15	18	20	21,6	24,7
20/22/800	1500	1150	950	850	800	
20/25/700	1500	1150	950	850	800	700

Trifásica							
Mod./Radio	8,5	11,5	15	18	20	21,6	24,7
20/22/800	2000	1500	1150	950	850	800	
20/25/700	2000	1500	1150	950	850	800	700

Características

		Monofásica	Trifásica
Elevación	Velocidad	3ª 32 m/min 2ª 18 m/min 1ª 5 m/min	40 m/min 20 m/min 6 m/min
	Potencia	4 CV	10 CV
	Giro	Velocidad	1 rpm 0,3 rpm
Distribución	Potencia	2 CV	2 CV
	Velocidad	30 m/min 10 m/min	30 m/min 10 m/min
Potencia necesaria en trabajo		5,5 Kw 220 V II+T	11 Kw 380 V III+T
Contrapeso montaje		4.500 Kg	4.500 Kg
Contrapeso trabajo		12.500 Kg	12.500 Kg
Peso sin lastre		7.800 Kg	7.800 Kg
Reacción máx. sobre husillos		10.000 Kg	10.000 Kg
Momento nominal		169,6 kNm (< 170 kNm)	169,6 kNm (< 170 kNm)

GRUA 20/25/700 - 20/22/800

EURO CRANE
Inherisa®



Inherisa
Tel: 975 10 42 09
Fax: 975 10 42 49
www.eurocrane.es
info@eurocrane.es

EURO CRANE, S.A.
Carretera Castellón, km 221
Polígono Industrial «La Noria»
50730 El Burgo de Ebro
(Zaragoza)

Distribuidor:

